



# ООО "Производственная компания МДН-Пром"

г. Серпухов: Тел. +7 (495) 518-64-87 / [www.mdnvizit.ru](http://www.mdnvizit.ru) / E-mail: mdn-prom@mail.ru

г. Брянск: Тел. +7 (4832) 33-27-48 / [www.uzck.ru](http://www.uzck.ru) / E-mail: stalvi@mail.ru

г. Казань: Тел. +7 (8432) 03-31-42 / [www.a-lesa.ru](http://www.a-lesa.ru) / E-mail: mdn-kazan@mail.ru

## Прайс-лист от 11.09.2019

### Вышка-тура ВСРП-19900 (площадка 2,0\*1,2 м.)

Высота, мм.		Стоимость, руб. с НДС**		Стоимость аренды, руб. с НДС**		Вес, кг.	Объем, м <sup>3</sup> .
Общая	Рабочая	Розничная	Оптовая	Первые 5 дней	Каждый последующий день		
3 117*	2 062	10 987.76	9 339.60	1 318.53	164.82	105.84	0.55
4 642*	3 587	14 087.76	11 974.60	1 690.53	211.32	137.84	0.80
6 167	5 112	18 478.88	15 707.05	2 217.47	277.18	179.06	1.10
7 692	6 637	21 190.88	18 012.25	2 542.91	317.86	206.86	1.30
9 217	8 162	23 902.88	20 317.45	2 868.35	358.54	234.66	1.60
10 742	9 687	27 534.88	23 404.65	3 304.19	413.02	266.46	1.90
12 267	11 212	30 440.88	25 874.75	3 652.91	456.61	296.36	2.10
13 792	12 737	33 152.88	28 179.95	3 978.35	497.29	324.16	2.40
15 317	14 262	35 864.88	30 485.15	4 303.79	537.97	351.96	2.70
16 842	15 787	38 576.88	32 790.35	4 629.23	578.65	379.76	2.90
18 367	17 312	41 482.88	35 260.45	4 977.95	622.24	409.66	3.20
19 892	18 837	44 194.88	37 565.65	5 303.39	662.92	437.46	3.50
<b>Комплект настилов комбинированных</b>		3 342.00	2 840.70	401.04	50.13	37.00	0.00
<b>Комплект настилов металлических</b>		5 022.00	4 268.70	602.64	75.33	34.33	0.00
<b>Стабилизирующая опора</b>		419.78	356.81	50.37	6.30	3.36	0.00

\* Вышки-тура не комплектуются стабилизирующими опорами.

\*\* Все цены вышек-тура указаны с комплектом комбинированных настилов.

Передвижная вышка представляет собой пространственную сборно-разборную металлическую конструкцию башенного типа из плоских рам с лестницами. Рамы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости конструкции секции соединяются между собой диагональными стяжками, которые крепятся на замках рамок и гантелей. Нижние секции вышки устанавливаются на две базы, которые соединяются между собой диагоналями.

